

42NQV\_H

**XPOWER**  
INVERTER



## CARRIER PLATINUM INVERTTERI- ILMALÄMPÖPUMPPU

Platinum on tyylikäs, hiljainen ja tehokas ilmalämpöpumppu. Energialuokka A ja korkea lämmöntuotto myös pohjolan ilmastossa.

*Platinum*



**XPOWER**  
INVERTER*Platinum*

- A-energialuokka kaikissa malleissa sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä.
- Tehokas kolmiportainen ilmansuodatus Nano teknologialla takaa puhtaan ja raikkaan ilman kaikissa käyttötilanteissa.
- Tehokas jäähdytys ja lämmitys alhaisissa ympäristön lämpötiloissa.
- Nykyaikainen, tyylikäs sisäyksikön muotoilu: uusi litteä paneeli lämpötilanäytöllä.
- Yksilöllistä henkilökohtaista viihtyisyyttä yövalotoiminnolla. Se luo tarvittaessa himmeän valaistuksen.
- Erittäin hiljaiset sisäyksiköt.
- Kylmäaineena ympäristöystävällinen R410A.



Lämpöpumpputjärjestelmät			Koko	25	35	45
Nimellinen jäähdytysteho			kW	2,5	3,5	4,5
Minimijäähdytysteho			kW	1,1	0,8	0,8
Maksimijäähdytysteho			kW	3,0	4,0	5,0
Ottoteho			W	658	1025	1400
EER (Energialuokka, jäähdytys)			W/W	3,80	3,41	3,21
Energialuokka				A	A	A
Vuotuinen energiankulutus			kWh	329	513	700
Nimellinen lämmitysteho			kW	3,2	4,2	5,5
Minimilämmitysteho			kW	0,9	0,9	0,9
Maksimilämmitysteho			kW	4,7	5,7	6,8
Ottoteho			W	810	1135	1525
COP +7°C (lämmitys)			W/W	3,95	3,70	3,61
COP 0°C/-7°C/-15°C				3,22/3,14/2,59	3,01/2,94/2,43	2,94/2,86/2,36
Energialuokka				A	A	A
<b>Sisäyksikkö</b>		<b>Malli</b>		<b>42NQV025H</b>	<b>42NQV035H</b>	<b>42NQV045H</b>
Kuivaus		l/h		1,5	2,0	2,5
Nimellinen ilmavirta (h)		l/s		143	150	190
Äänenpaine (alh./kesk./korkea)		dB(A)		27/34/39	27/34/40	31/41/46
Ääniteho (alh./kesk./korkea)		dB(A)		40/47/52	40/47/53	44/54/59
Mitat (k x l x s)		mm		275 x 790 x 205	275 x 790 x 205	275 x 790 x 205
Paino		kg		9	9	9
Virransyöttö		V-ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
<b>Ulkoyksikkö</b>		<b>Malli</b>		<b>38NYV025H</b>	<b>38NYV035H</b>	<b>38NYV045H</b>
Kompressorityyppi				tasavirtaroottori	tasavirtaroottori	tasavirtaroottori
Maksimi putkipituus		m		20	20	20
Maksimikorkeusero		m		10	10	10
Putkipituus ilman lisätäyttöä		m		15	15	15
Liitännät (imu-neste)				3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Ilmavirta		m <sup>3</sup> /h		1800	2250	2160
Äänenpaine	CO	dB(A)		46	48	49
Ääniteho	CO	dB(A)		59	61	62
Mitat (k x p x s)		mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Paino		kg		35	35	39
Maksimivirta		A		8,1	12,6	12,6
Virtalähde		V-ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Toiminta-alue (min./maks.)	CO	°C		-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
Toiminta-alue (min./maks.)	HP	°C		-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24

Jälleenmyyjä

**RefGroup**

VANTAA 050 - 433 2222  
 HYVINKÄÄ 050 - 433 1265  
 ASIKKALA 050 - 408 7651  
 ESPOO 050 - 433 1264



www.carrier.fi