



Erotuu vain
ominaisuuksillaan.

MITSUBISHI ELECTRIC KATTOMALLIT

Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Katon alapintaan asennettavat yhdeltä sivulta puhaltavat ilmanjähdyttimet ympärivuotiseen käyttöön. Tehoalue 7,5–14,3 kW.

Tehokasta jäähdytystä suuriin tiloihin

Mitsubishi PCA -sarjan kattomallit ovat suurten liiketilojen, toimistotilojen, ravintoloiden, kokoustilojen ja pankkien ym. ilmastointilaitteita. Ne soveltuvat erinomaisesti myös laitetilojen ilmanjähdyttimiksi ympärivuotiseen käyttöön.

Mitsubishi PCA -sarjan kattomallit soveltuvat tiloihin, joissa ei ole alaslaskettua kattoa. Laite asennetaan katon alapintaan.



Kattomalleja on saatavilla neljässä eri teholuokassa: 7,5–14,3 kW.

Huomaamatonta mukavuutta



Katon alapintaan asennettava laite puhaltaa ilman tasaisesti ja hiljaisesti yhdeltä sivulta. Mitsubishi Electric -kattomallit ovat tyylikäs vaihtoehto vaativaan ympäristöön.

Sisäyksikkö on varustettu imuroitavalla ja pestävällä ilmansuodattimella.

PCA-SARJAN SISÄYKSIKKÖ



KAUKOSÄÄDIN /
OHJAUSYKSIKKÖ

PU-SARJAN ULKOYKSIKKÖ



TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ		PCA-RP71GA	PCA-RP100GA	PCA-RP125GA	PCA-RP140GA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi	kW	7,5	9,6	12,3	14,2
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.	kW	3,37	3,62	4,91	5,89
Nimellisvirta, sisäyksikkö	A	0,41	0,69	1,01	1,01
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	37/42	40/45	41/46	42/48
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	600/780	1200/1500	1620/2040	1620/2040
Mitat, l x s x k	mm	1310 x 680 x 210	1310 x 680 x 270	1620 x 680 x 270	1620 x 680 x 270
Paino	kg	34,0	37,0	43,0	45,0
Kylmäaine	tyyppi	R407C	R407C	R407C	R407C
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKOYKSIKKÖ		PU-P71YGA	PU-P100YGA	PU-P125YGA	PU-P140YGA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v
Nimellisvirta, ulkoyksikkö	A	5,29	5,55	7,60	9,03
Käynnistysvirta, 3-vaihemallit	A	47	49	65,5	74
Äänenpaine	dB(A)	49	51	55	57
Mitat, k x l x s	mm	900 x 330 x 855	900 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260
Paino	kg	82,0	96,0	122,0	122,0
Kylmäaine	tyyppi	R407C	R407C	R407C	R407C
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	3/4	3/4
Maksimi putkikorkeus	m	40	50	50	50
Maksimi putkipituus	m	40	50	50	50

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C.

RefGroup

Virallinen maahantuoja

SCANOFFICE

Martinkyläntie 39
01720 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

VANTAA: 050 - 433 2222
Kelatie 9 c, 01450 Vantaa

VÄÄKSY: 050 - 408 7651
Tehtaantie 1, 17200 Vääksy

www.ILMALÄMPÖPUMPUT.com

