



Erotuu vain
ominaisuuksillaan.

MITSUBISHI ELECTRIC KATTOKASETTIMALLIT

Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Alaslaskettuun kattoon asennettavat neljältä sivulta puhaltavat ilmanjäähdyttimet ympärivuotiseen käyttöön. Tehoalue 7,7–14,2 kW.

Tehokasta jäähdytystä suuriin tiloihin

Mitsubishi PLA -sarjan kattomallit ovat suurten liiketilojen, toimistotilojen, ravintoloiden, kokoustilojen ja pankkien ym. ilmastointilaitteita. Ne soveltuvat erinomaisesti myös laitetilojen ilmanjäähdyttimiksi ympärivuotiseen käyttöön.

Nämä mallit on suunniteltu nimenomaan alaslaskettua kattoa varten.

Kattokasettimalleja on saatavilla neljässä eri teholuokassa: 7,7–14,2 kW.

Huomaamatonta mukavuutta

Mitsubishi PLA -sarjan kattokasetit puhaltavat jäähdytysilman neljälle sivulle, jotta ilmavirtaus jää mahdollisimman pieneksi. Tämä mahdollistaa suurenkin jäähdytystehontuottamisen yhdellä sisäyksiköllä.

Sisäyksikkö on varustettu imuroitavalla ja pestävällä ilmansuodattimella.



PLA-SARJAN SISÄYKSIKÖ



KAUKOSÄÄDIN /
OHJAUSYKSIKÖ

PU-SARJAN ULKOYKSIKÖ



TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKÖ		PLA-RP71BA	PLA-RP100BA	PLA-RP125BA	PLA-RP140BA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi	kW	7,7	9,6	13,3	14,2
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.	kW	3,42	3,68	5,09	5,90
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	28/34	33/41	37/45	37/45
Ilmavirta, minimi/maksimi	m ³ /h	900/1200	1200/1680	1320/1800	1320/1800
Mitat, k x l x s	mm	840 x 840 x 258	840 x 840 x 298	840 x 840 x 298	840 x 840 x 298
Paneelin mitat, k x l x s	mm	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30
Paino	kg	24	30	32	33
Väri (paneeli)		valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKOYKSIKÖ		PU-P71YHA	PU-PI00YHA	PU-PI25YHA	PU-PI40YHA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v
Nimellisvirta, ulkoyksikkö + sisäyksikkö	A	6,08	6,80	9,24	10,67
Käynnistysvirta, 3-vaihemallit	A	47	49	65,5	74
Äänenpaine	dB(A)	49	51	55	57
Mitat, k x l x s	mm	900 x 330 x 855	900 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260
Paino	kg	79	97	125	125
Kylmäaine	tyyppi	R410A	R410A	R410A	R410A
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	5/8	5/8
Maksimi putkikorkeus	m	50	50	50	50
Maksimi putkipituus	m	50	50	50	50

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

RefGroup

Virallinen maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

VANTAA: 050 - 433 2222
Kelatie 9 c, 01450 Vantaa

VÄÄKSY: 050 - 408 7651
Tehtaantie 1, 17200 Vääksy

www.ILMALÄMPÖPUMPUT.com

